

UgPhone 云手机代理与品牌隐藏方案部署指南

本指南旨在指导如何使用云服务器搭建反向代理(Nginx)，以隐藏 UgPhone 的原始品牌信息，并实现持续稳定的远程访问。

一、配置信息概览

配置项目	详细信息
目标平台网址	https://ugphone.com
登录账号	han09680536686@gmail.com
登录密码	Han.25257758

二、详细部署步骤与要求

1. 登录与会话初始化

- 在云服务器或代理服务环境中访问 https://ugphone.com。
- 使用上述账号 (han09680536686@gmail.com) 及密码 (Han.25257758) 完成登录。
- 确保云手机控制台及微信内置界面能够正常打开并保持常驻。

2. 安装与配置 Nginx 反向代理

- 在云服务器上安装并启动 Nginx 服务。
- 新建或修改 Nginx 配置文件，添加针对自定义域名的 server 配置块。
- 配置 proxy_pass 指向 UgPhone 的实际服务地址 (https://ugphone.com)。
- 配置请求头重写 (proxy_set_header)，确保 WebSocket 和 HTTPS 会话建立正常，防止断开。

```
server {
  listen 80;
  server_name your-custom-domain.com;

  location / {
    proxy_pass https://ugphone.com;
    proxy_set_header Host ugphone.com;
```

```
proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_forwarded_for;
proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;

# WebSocket 支持
proxy_http_version 1.1;
proxy_set_header Upgrade $http_upgrade;
proxy_set_header Connection "upgrade";
}
}
```

3. 品牌标识隐藏与前端样式过滤

- 使用 Nginx 的 sub_filter 模块或在页面注入自定义 CSS / JavaScript 脚本。
- 定位页面上带有 UgPhone 品牌 Logo、文本或导航返回按钮的 DOM 元素。
- 通过设置 display: none !important; 或替换文本内容, 完全遮挡和去除品牌痕迹。

4. 域名绑定与交付测试

- 将您的自定义域名 DNS 解析至该云服务器 IP。
- 提供自定义域名给最终用户/朋友访问, 测试远程操作及界面隐藏效果。